
 Onderstaand assortimentsoverzicht geeft een indruk van de mogelijkheden van GNS Nederland. Gezien de enorme diversiteit aan afmetingen is enkel melding gemaakt van leverbare uitvoeringen. De producten zijn leverbaar in DIN en ASME / ANSI afmetingen in de kwaliteiten 1.4301 (304), 1.4306 (304L), 1.4401 (316), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti), 1.4539 (904L) en 1.4541 (321).

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Schroom niet om ons te benaderen. We staan u graag te woord en willen graag met u meedenken over uw materiaal-behoefte. Onze mogelijkheden zullen u verrassen.

 Below mentioned program overview gives an impression of the possibilities of GNS. Given the enormous diversity in dimensions there is only mention made of available models. The products are available in DIN and ASME / ANSI dimensions in the qualities 1.4301 (304), 1.4306 (304L), 1.4401 (316), 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti), 1.4539 (904L) en 1.4541 (321).

Are you curious about the possibilities? Do not hesitate to contact us. We are always willing to help and would like to think along with you about your material needs. Our options will surprise you.

### RVS buisklemmen / Edelfstahl rohrsellen / Stainless steel pipe clamps

<b>1: Vergelijkingstabel / Vergleichstabelle/ comparison chart</b>	Page
1.1 <b>Buitenmaten inch / mm met schedule wanddikte afmetingen.</b> Außenmaßen inch / mm mit Schedule Wandstärken Outside dimensions inch / mm with schedule wall thicknesses	2
<b>2: Buisklemmen / Rohrsellen / Pipe clamps</b>	pag
2.1 <b>RVS Pijpbeugels / kapbeugels / zadels</b> Edelfstahl Rohrschelle / Kappschelle Stainless steel pipe clamps / pipe clips	3



## 1 Overzichtstabel / Übersichtstabelle / Overview table

### 1.1 Aansluitmaten inch / mm met *schedule* wanddikte afmetingen.

Anschlußmaße inch / mm mit *schedule* Wandstärken.

Connection dimensions inch / mm with *schedule* wall thicknesses.

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) *		ANSI ASME (mm)	Schedule (mm)														
			Reihe 1	Reihe 2		5	10	20	30	40	60	80	100	120	160	XXS				
6	1/8	10,2	10,2	-	10,29	0,89	1,24		1,45	1,73		2,41								
8	1/4	13,5	13,5	-	13,72	1,25	1,65		1,85	2,24		3,02								
10	3/8	17,2	17,2	14	17,14	1,24	1,65		1,85	2,31		3,20								
15	1/2	21,3	21,3	20	21,34	1,65	2,11		2,41	2,77		3,73			4,78	7,47				
20	3/4	26,9	26,9	25	26,67	1,65	2,11		2,41	2,87		3,91			5,56	7,82				
25	1	33,7	33,7	30	33,40	1,65	2,77		2,90	3,38		4,55			6,35	9,09				
32	1 ¼	42,4	42,4	38	42,16	1,65	2,77		2,97	3,56		4,85			6,35	9,70				
40	1 ½	48,3	48,3	44,5	48,26	1,65	2,77		3,18	3,68		5,08			7,14	10,16				
50	2	60,3	60,3	57	60,33	1,65	2,77		3,18	3,91		5,54			8,74	11,07				
65	2 ½	76,1	76,1	-	73,02	2,11	3,05		4,78	5,16		7,01			9,53	14,02				
80	3	88,9	88,9	-	88,90	2,11	3,05		4,78	5,49		7,62			11,13	15,24				
90	3 ½	101,6	-	-	101,60	2,11	3,05		4,78	5,74		8,08			13,49	16,15				

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) *		ANSI ASME (mm)	Schedule (mm)														
			Reihe 1	Reihe 2		5	10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	XXS			
100	4	114,3	114,3	108	114,30	2,11	3,05		4,78	6,02	7,14	8,56		11,10		13,49	17,12			
115	4 ½	-	-	-	127,00					6,27		9,02					18,03			
125	5	139,7	139,7	133	141,30	2,77	3,40			6,55		9,53		12,70		15,88	19,05			
150	6	168,3	168,3	159	168,28	2,77	3,40			7,11		10,97		14,27		18,26	21,95			
-	7	193,7	193,7	-	193,68					7,65		12,70					22,22			
200	8	219,1	219,1	216	219,08	2,77	3,76	6,35	7,04	8,18	10,31	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,22			
-	9	244,5	-	-	244,48					8,69		12,70								

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) *		ANSI ASME (mm)	Schedule (mm)													
			Reihe 1	Reihe 2		5s	5	10	20	30	Std	40	60	XS	80	100	120	140	160
250	10	273	273	267	273,05	3,40	3,40	4,19	6,35	7,80	9,27	9,27	12,70	12,70	15,09	18,26	21,44	25,40	28,60
300	12	323,9	323,9	318	323,85	3,96	4,19	4,57	6,35	8,38	9,53	10,31	14,27	12,70	17,47	21,44	25,40	28,60	33,33
350	14	355,6	355,5	368	355,60	3,96	3,96	6,35	7,93	9,53	9,53	11,10	15,09	12,70	19,05	23,82	27,76	31,75	35,71
400	16	406,4	406,4	419	406,40	4,19	4,19	6,35	7,93	9,53	9,53	12,70	16,64	12,70	21,44	26,19	30,96	36,50	40,46
450	18	457,2	457,2	470	457,20	4,19	4,19	6,35	7,93	11,10	9,53	14,27	19,05	12,70	23,82	29,36	34,93	39,68	45,24
500	20	508	508	521	508,00	4,78	6,35	6,35	9,53	12,70	9,53	15,09	20,62	12,70	26,19	32,51	38,10	44,45	49,99
550	22	559	-	-	558,80	4,78	6,35	6,35	9,53	12,70	9,53	15,90	22,22	12,70	28,60	34,93	41,28	47,63	53,98
600	24	610	610	622	609,60	5,54	5,54	6,35	9,53	14,27	9,53	17,47	24,61	12,70	30,96	38,89	46,03	52,38	59,51

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) *		ANSI ASME (mm)	Schedule (mm)														
			Reihe 1	Reihe 2		5s	10s	10	20	30	Std	40	XS							
650	26	660	-	-	660,40			7,93	12,70		9,53		12,70							
700	28	711	711	720	711,20			7,93	12,70		15,88	9,53		12,70						
750	30	762	-	-	762,00	6,35	7,93	7,93	12,70		15,88	9,53		12,70						
800	32	813	813	820	812,80			7,93	12,70		15,88	9,53	17,48	12,70						
850	34	864	-	-	863,60			7,93	12,70		15,88	9,53	17,48	12,70						
900	36	914	914	920	914,40			7,93			15,88	9,53	19,05	12,70						


- \*  Vermelde aansluitmaten volgens *Reihe 1* zijn gelijk aan EN / ISO. Vermelde aansluitmaten volgens *Reihe 2* zijn afwijkend van EN / ISO.
- \*  Angegebene anschlussmaße nach Reihe 1 sind ähnlich EN / ISO. Angegebene anschlussmaße nach Reihe 2 sind abweichend von EN / ISO.
- \*  Listed connection dimensions acc. *Reihe 1* are similar to EN / ISO. Listed connection dimensions acc. *Reihe 2* are different from EN / ISO.



## 2 Pijpbeugels / kapbeugels / zadels / Rohrschelle / Kappschelle / Pipe clamps / pipe clips

### 2.1 Pijpbeugels / kapbeugels / zadels

 Kappschellen / Rohrschellen

 Pipe clamps / pipe clips

2.6.1



2.6.2



2.6.3



2.6.4



2.6.5



2.6.6



DIN 3567

2.6.7



2.6.8

