



 Onderstaand assortimentsoverzicht geeft een indruk van de mogelijkheden van GNS Nederland. Gezien de enorme diversiteit aan afmetingen is enkel melding gemaakt van leverbare uitvoeringen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Schroom niet om ons te benaderen. We staan u graag te woord en willen graag met u meedenken over uw materiaal-behoefte. Onze mogelijkheden zullen u verrassen.

 Below mentioned program overview gives an impression of the possibilities of GNS. Given the enormous diversity in dimensions there is only mention made of available varieties.

Are you curious about the possibilities? Please feel free to contact us. We're always ready to help and work closely with our customers to find the right materials and solutions for their specific needs. You might be surprised by what we have to offer.

Non ferro soldeerfittingen / NE Lötfittingen / Non ferrous solder fittings

1: Vergelijkingstabel / Vergleichstabelle / comparison chart		Page
1.1	Buitenmaten inch / mm met schedule wanddikte afmetingen. Außenmaßen inch / mm mit Schedule Wandstärken Outside dimensions inch / mm with schedule wall thicknesses	2
2: Koper/CuNi soldeerfittingen / Kupfer/CuNi Lötfittingen / Copper/CuNi solder fittings		Page
2.1	Bochten Rohrbogen Elbows	3
2.2	T-stukken T-Stücke T-pieces	3
2.3	Moffen Muffen Ring fittings / reducers	3
2.4	Boordringen Bördel Pipe collars	3
2.5	Laskappen / bolle bodems Rohrkappen / Klöpperböden End caps	4



GNS NEDERLAND

FLEXIBLE METAL SERVICE & DISTRIBUTION

1 Overzichtstabel / Übersichtstabelle / Overview table

1.1 Aansluitmaten inch / mm met *schedule* wanddikte afmetingen.

Anschlußmaße inch / mm mit *schedule* Wandstärken.

Connection dimensions inch / mm with *schedule* wall thicknesses.

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) * Reihe 1	ANSI ASME (mm) Reihe 2	Schedule (mm)													
					5	10	20	30	40	60	80	100	120	160	XXS			
						10s			Std		XS							

6	1/8	10,2	10,2	-	10,29	0,89	1,24		1,45	1,73		2,41						
8	1/4	13,5	13,5	-	13,72	1,25	1,65		1,85	2,24		3,02						
10	3/8	17,2	17,2	14	17,14	1,24	1,65		1,85	2,31		3,20						
15	1/2	21,3	21,3	20	21,34	1,65	2,11		2,41	2,77		3,73			4,78	7,47		
20	3/4	26,9	26,9	25	26,67	1,65	2,11		2,41	2,87		3,91			5,56	7,82		
25	1	33,7	33,7	30	33,40	1,65	2,77		2,90	3,38		4,55			6,35	9,09		
32	1 1/4	42,4	42,4	38	42,16	1,65	2,77		2,97	3,56		4,85			6,35	9,70		
40	1 1/2	48,3	48,3	44,5	48,26	1,65	2,77		3,18	3,68		5,08			7,14	10,16		
50	2	60,3	60,3	57	60,33	1,65	2,77		3,18	3,91		5,54			8,74	11,07		
65	2 1/2	76,1	76,1	-	73,02	2,11	3,05		4,78	5,16		7,01			9,53	14,02		
80	3	88,9	88,9	-	88,90	2,11	3,05		4,78	5,49		7,62			11,13	15,24		
90	3 1/2	101,6	-	-	101,60	2,11	3,05		4,78	5,74		8,08			13,49	16,15		

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) * Reihe 1	ANSI ASME (mm) Reihe 2	Schedule (mm)													
					5	10	20	30	40	60	80	100	120	140	160	XXS		
						10s			Std		XS							

100	4	114,3	114,3	108	114,30	2,11	3,05		4,78	6,02	7,14	8,56		11,10		13,49	17,12	
115	4 1/2	-	-	-	127,00				6,27			9,02					18,03	
125	5	139,7	139,7	133	141,30	2,77	3,40		6,55			9,53		12,70		15,88	19,05	
150	6	168,3	168,3	159	168,28	2,77	3,40		7,11			10,97		14,27		18,26	21,95	
-	7	193,7	193,7	-	193,68				7,65			12,70					22,22	
200	8	219,1	219,1	216	219,08	2,77	3,76	6,35	7,04	8,18	10,31	12,70	15,09	18,26	20,62	23,01	22,22	
-	9	244,5	-	-	244,48					8,69		12,70						

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) * Reihe 1	ANSI ASME (mm) Reihe 2	Schedule (mm)													
					5s	5	10	20	30	Std	40	60	XS	80	100	120	140	160

250	10	273	273	267	273,05	3,40	3,40	4,19	6,35	7,80	9,27	9,27	12,70	12,70	15,09	18,26	21,44	25,40	28,60
300	12	323,9	323,9	318	323,85	3,96	4,19	4,57	6,35	8,38	9,53	10,31	14,27	12,70	17,47	21,44	25,40	28,60	33,33
350	14	355,6	355,5	368	355,60	3,96	3,96	6,35	7,93	9,53	9,53	11,10	15,09	12,70	19,05	23,82	27,76	31,75	35,71
400	16	406,4	406,4	419	406,40	4,19	4,19	6,35	7,93	9,53	9,53	12,70	16,64	12,70	21,44	26,19	30,96	36,50	40,46
450	18	457,2	457,2	470	457,20	4,19	4,19	6,35	7,93	11,10	9,53	14,27	19,05	12,70	23,82	29,36	34,93	39,68	45,24
500	20	508	508	521	508,00	4,78	6,35	6,35	9,53	12,70	9,53	15,09	20,62	12,70	26,19	32,51	38,10	44,45	49,99
550	22	559	-	-	558,80	4,78	6,35	6,35	9,53	12,70	9,53	15,90	22,22	12,70	28,60	34,93	41,28	47,63	53,98
600	24	610	609,8	622	609,60	5,54	5,54	6,35	9,53	14,27	9,53	17,47	24,61	12,70	30,96	38,89	46,03	52,38	59,51

DN NW	NPS (inch)	EN / ISO (mm)	DIN (mm) * Reihe 1	ANSI ASME (mm) Reihe 2	Schedule (mm)													
					5s	10s	10	20	30	Std	40	XS						

650	26	660	-	-	660,40			7,93	12,70		9,53		12,70					
700	28	711	711	720	711,20			7,93	12,70	15,88	9,53		12,70					
750	30	762	-	-	762,00	6,35	7,93	7,93	12,70	15,88	9,53		12,70					
800	32	813	813	820	812,80			7,93	12,70	15,88	9,53	17,48	12,70					
850	34	864	-	-	863,60			7,93	12,70	15,88	9,53	17,48	12,70					
900	36	914	914	920	914,40			7,93		15,88	9,53	19,05	12,70					

- *  Vermelde aansluitmaten volgens *Reihe 1* zijn gelijk aan EN / ISO. Vermelde aansluitmaten volgens *Reihe 2* zijn afwijkend van EN / ISO.
*  Angegebene anschlußmaße nach Reihe 1 sind ähnlich EN / ISO. Angegebene anschlußmaße nach Reihe 2 sind abweichend von EN / ISO.
*  Listed connection dimensions acc. *Reihe 1* are similar to EN / ISO. Listed connection dimensions acc. *Reihe 2* are different from EN / ISO.



2 Koper/CuNi soldeerfittingen | Kupfer/CuNi Lötfittings | Copper/CuNi solder fittings

2.1 Bochten / knieën Rohrbogen / Winkel Elbows

2.1.1



2.1.2



2.1.3



2.1.4



2.1.5



2.1.6



2.1.7



2.1.8



2.1.9



2.1.9



2.2 T-stukken T-Stücke Tees

2.2.1



2.2.2



2.3 Moffen Muffen Ring fittings / reducers


2.3.1



2.3.2



2.3.3



2.4 Boordringen, zadelstukken, stub-ends Bördel, Sattelstützen, Stub-ends Pipe collars, weld-in bends, stub-ends

2.4.1



2.4.2



2.4.3





2 Koper/CuNi soldeerfittingen | Kupfer/CuNi Lötfittings | Copper/CuNi solder fittings

- 2.5  Laskappen / bolle bodems
 Rohrkappen / Klöpperböden
 End caps

2.5.1



2.5.2

