



Overschuifflenzen EN1092-1/type 2 **PN16** + Lasring EN1092-1/type 32 **PN16**

Overschuifflenzen EN1092-1/type 2 PN16

NW ¹	D	K	L	n ²	M	B ₂	C ₁		E	kg
							T-e ⁴	T-b ⁴		
DN50	165	125	18	4	M16	65	+0,5/-0	20	5	2,52
DN65	185	145	18	8 ³	M16	81	+0,5/-0	20	6	3,05
DN80	200	160	18	8	M16	94	+0,5/-0	20	6	3,48
DN100	220	180	18	8	M16	120	+0,5/-0	22	6	4,20
DN125	250	210	18	8	M16	145	+0,5/-0	22	6	5,21
DN150	285	240	22	8	M20	174	+0,5/-0	24	6	6,89
DN200	340	295	22	12	M20	226	+0,5/-0	26	6	9,31
DN250	405	355	26	12	M24	281	+0,5/-0	29	8	13,5
DN300	460	410	26	12	M24	333	+0,5/-0	32	8	18,0
DN350	520	470	26	16	M24	365	+0,5/-0	35	8	27,0
DN400	580	525	30	16	M27	416	+0,5/-0	38	8	34,6
DN450	640	585	30	20	M27	467	+0,5/-0	42	8	44,6
DN500	715	650	33	20	M30	519	+0,5/-0	46	8	62,0
DN600	840	770	36	20	M33	622	+0,5/-0	55	8	98,8

Lasring EN1092-1/type 32 PN16

NW ¹	d ₁	B ₁	F		kg
			T-e ⁴	T-b ⁴	
DN50	102	61,5	+0,5/-0	16	0,653
DN65	122	77,5	+0,5/-0	16	0,876
DN80	138	90,5	+0,5/-0	16	1,07
DN100	158	116,0	+0,5/-0	18	1,28
DN125	188	141,5	+0,5/-0	18	1,70
DN150	212	170,5	+0,5/-0	20	1,96
DN200	268	221,5	+0,5/-0	20	2,81
DN250	320	276,5	+0,5/-0	22	3,5
DN300	378	327,5	+0,5/-0	24	5,3
DN350	438	359,5	+0,5/-0	26	10,1
DN400	490	411,0	+0,5/-0	28	12,3
DN450	550	462,0	+0,5/-0	30	16,5
DN500	610	513,5	+0,5/-0	32	21,4
DN600	725	616,5	+0,5/-0	32	28,7

¹ Afmetingen kleiner dan DN50: zie PN40, montage met lasring type 32 PN16 t/m DN600. ² n = aantal boutgaten. ³ Flenzen in DN65/76,1 ook leverbaar met 4 gaten (= vlg. vervallen DIN2642). ⁴ T-e: Onbewerkt of enkel voorzijde bewerkt, T-b: Beide zijden bewerkt.